

Serie Ording

superflache & leistungsstarke LED Aufbauleuchte



- LED Aufbauspot mit nur 35mm Aufbauhöhe. Komplett mit internem Betriebsgerät für direkten 230V Anschluss.
- GS-Geprüft !
Geprüfte Sicherheit in allen Bereichen.
- Schlagfeste Polycarbonat Abdeckung. Besonders robust und hochwertig verarbeitet.
- Wartungsfrei, kein Leuchtmittelwechsel, geringe Betriebskosten. Kompakt & komplett.
- Energieeffizienzklasse A
- MM Kennzeichnung
Möbelmontage möglich.

- NL-ABL250-29 3000k Art. Nr : 410803
- NL-ABL250-29 dim 3000k Art. Nr : 410804

Hochwertige LED Aufbauleuchte für moderne Lichtlösungen. Superflache Ausfertigung für Möbel etc. Kompakt & Komplett. Benötigt LED Betriebsgerät und je nach Gerät auch dimmbar*.

Energieeffizienzklasse A , Wartungsfrei, kein Leuchtmittelwechsel, geringe Betriebskosten. BMU förderfähig.

Anwendungsbereiche:
Flur, Wand, Decke, Büro, Lager, Möbel und vieles mehr.

Technische Daten LED:

LED: Osram Oslon LED
Hersteller: Osram
Leistung: 25 Watt
Lichtfarbe: 3000k Kelvin
Lichtstrom: max. 1800 Lumen
Kelvin Toleranz: +/- 75 k
CRI / RA: >80
Effektivität: 72lm / Watt
Lebensdauer : 50000 Std.
Degradation: L70
Mortalität: B10

Optisches System:

Opale Abdeckung
Symmetrische Lichtverteilung
120° Abstrahlwinkel

Ansteuerung:

Betriebsgerät: intern
Eingang: 240V / AC
Ausgang Strom: ---
Ausgang Spannung: ---
Power Faktor: ---
Leistung: 3 Watt
Dimmbar * : ja
*(nur ABL250-29 dim)

Leuchten Daten:

Anschluß: siehe Ansteuerung
Aufbauhöhe: 35 mm
Aussenmaß: 250 mm
Halterung: beiliegend
Schutzart: IP 44
Schutzklasse: II
Material: Aludruckguss /
Polycarbonat / Kunststoff