

Serie Hooge

Elegantes Orientierungslicht in gebürstet Stahl LED SMD Edison 1,2 Watt (90lm)

Technische Daten LED:

LED: SMD

Hersteller: Edison

Leistung: 0,2Watt x 6

Lichtfarbe: 3000k Kelvin

Lichtstrom: max. 90 Lumen

Kelvin Toleranz: +/- 75 k

CRI / RA: >80

Effektivität: 85lm / Watt

Lebensdauer : 35000 Std.

Degradation: L70

Mortalität: B20

Optisches System:

Mattierter Diffusor

Symmetrische Lichtverteilung

80° Abstrahlwinkel

Ansteuerung:

Betriebsgerät: optional Extern

Eingang: 12.Volt / DC

Ausgang Strom: ---

Ausgang Spannung: 12 Volt DC

Power Faktor: ---

Leistung: min 2 Watt

Dimmbar * : ja

*(abhängig vom Konverter)

Leuchten Daten:

Anschluß: konstant Spannung DC

Einbautiefe: 20 mm

Lochmaß: ab 60 mm

Halterung: Pressklemme

Schutzart: IP 44 Front

Schutzklasse: III

Material: Alu gebürstet

Brandschutz: MM – Zeichen



- LED Einbauspot für Treppen, Flur und anderes. Pressklammersystem. Benötigt 12V DC Konverter.
- Passt in herkömmliche Schalterdosen
Sehr homogener Lichtaustritt
Gleichmäßige Ausleuchtung
- Aktuelle SMD LED 3014
Warm Weißes Licht
90% Energieeinsparung
- Hochwertig verarbeitet
Gebürstet Optik
Inkl. AMP Stecker
- Wartungsfrei, kein Leuchtmittelwechsel,
geringe Betriebskosten. Kompakt & komplett
- Energieeffizienzklasse A

• NL-TFL12DC-E Art.Nr: 410930

Hochwertiges LED Orientierungslicht für moderne Lichtlösungen. Superflache Ausfertigung auch für Möbel etc. Kompakt. Benötigt LED Betriebsgerät und je nach Gerät auch dimmbar*.

Energieeffizienzklasse A , Wartungsfrei, kein Leuchtmittelwechsel, geringe Betriebskosten.

Anwendungsbereiche:
Möbel, Treppen, Präsentation, und vieles mehr.